



## BACnet prijímač LoRa

- ✓ použitie v súkromnej LoRa sieti, kompatibilnej s Enless vysielačmi
- ✓ rozmery 118 x 79 x 43mm
- ✓ rozhranie IP / MSTP – DHCP / BBMD
- ✓ BACnet ASC profil
- ✓ môže obslúžiť až 40 vysielačov /senzorov/
- ✓ externý zdroj napájania (7.5V až 24V)

## *Použitie LoRa BACnet prijímača*

**LoRa BACnet prijímač** je kompatibilný s **BACnet protokolom** – referenčným protokolom pre automatizáciu a riadenie procesov v budovách.

**Enless BACnet spĺňa špecifikáciu B-ASC profilu**, môže byť použitý v IP a tiež MSTP sieťach. Podporuje funkcionality DHCP a BBMD.

**BACnet LoRa prijímač** používa dva užívateľské módy :

- **Object Mode:** Všetky BACnet zariadenia sú obsluhované prijímačom
- **Device Mode:** Len vybrané BACnet zariadenia sú obsluhované príslušným prijímačom

Prijímače sú veľmi jednoducho konfigurovateľné cez príslušný IP server .

Produkt je kompatibilný s **LoRa Enless zariadeniami (nie LoRaWAN)**. Umožňuje vybudovanie súkromnej **Enless Wireless LoRa siete**. LoRaWAN vysielače iných výrobcov nie sú rozpoznateľné týmto prijímačom.

V prípade záujmu Vám pomôžeme s implementáciou zariadenia do Vašich aplikácií.